

## ZUGKUGELKUPPLUNGEN AL-BE BERNDES

### ZUGKUGELKUPPLUNG BIS 800KG

Blech-Ausführung



268 0222

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	zul. Achslast	Durchmesser	Zugrohr	Anzahl Bohrungen	Lochabstand	Lochdurchmesser
268 0222	Zugkugelnkupplung EM 80 R	E	800 kg	50 mm	rund	2 vertikal	90 mm 90 mm	11 mm
268 0208	Zugkugelnkupplung EM 80 R	F	800 kg	60 mm	rund	2 vertikal	90 mm 90 mm	11 mm
268 0246	Zugkugelnkupplung EM 80 R	G - senkrecht verschraubt	800 kg	70 mm	rund	2 vertikal	90/116 mm	12,5 mm
601 2896	Zugkugelnkupplung EM 80 V	E	800 kg	50 mm	eckig	2 vertikal	90 mm 90 mm	11 mm
601 2920	Zugkugelnkupplung EM 80 V	F	800 kg	60 mm	eckig	2 vertikal	90 mm 90 mm	11 mm
268 9334	Zugkugelnkupplung EM 80 V	G	800 kg	70 mm	eckig	2 vertikal	90 mm 90 mm	11 mm