

ABREIßSEILE UND ZUBEHÖR

Achtung in den Niederlanden & in der Schweiz:

Die gesetzlichen Regelungen sehen spezielle Sicherungseinrichtungen vor, bei dem eine Losreißvorkehrung Pflicht ist und sicherstellt, dass beim Verlieren des Anhängers dieser sich nicht selbstständig macht.

Spezifische Regelungen (CH) zur Befestigung des Seils:

- AHK nach EWG94/20 haben nicht unbedingt eine Sicherungsöse für das Abreißseil.
- AHK nach ECE 55 R (Fz-Import ab 01.11.2014 Pflicht) verfügen über eine Sicherungsöse.
- Sofern keine Sicherungsöse vorhanden ist, muss das Seil mit einer nachträglich Öse befestigt werden!

Das heißt, die Befestigung des Seils durch eine Öse oder Halter am Zugfahrzeug (z. B. AHK s. 300 8539 in der Schweiz nur für starre AHK, in Holland auch für abnehmbare) ist Pflicht, auch wenn man als Deutscher mit Anhänger oder Caravan in der Schweiz oder in den Niederlanden Urlaub macht. Das "Lasso mässige" Überwerfen ist nicht zulässig.

Daraus ergibt sich, dass ungebremste Anhänger bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.500 kg mit einem sogenannten Sicherungsseil bzw. mittels einer Abreißleine mit dem Zugfahrzeug verbunden und gesichert werden müssen. Diese „Losreißvorkehrung“ soll verhindern, dass der Anhänger sich selbstständig macht, wenn er sich vom Zugfahrzeug löst bzw. losreißt. Diese Vorschrift gilt auch für ungebremste Anhänger bis 750 kg zGG.

ABREIßSEILE



Karabinerhaken DIN 5299: Nur AL-KO.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Ausführung für
268 9395	Abreißseil mit Haken AL-KO	950 mm	alle Rohr, V und Vierkant
300 1561	Abreißseil mit Haken AL-KO	980 mm	alle Rohr, V und Vierkant
269 2306	Abreißseil mit Ring	1000 mm	...
518 7113	Abreißseil mit Haken	1000 mm	...
268 9027	Abreißseil KNOTT mit Gabelkopf und Ring, rot	1050 mm	...
268 9028	Abreißseil KNOTT mit Gabelkopf und Ring, rot	1200 mm	...
608 6363	Abreißseil mit Haken und Ring	1200 mm	...
300 1562	Abreißseil mit Haken AL-KO	1350 mm	161VB, 251VB, 351VB
608 6365	Abreißseil mit Haken und Ring	1400 mm	...
608 6372	Abreißseil mit Haken und Ring	1600 mm	...
300 1568	Abreißseil mit Haken AL-KO	1500 mm	1,3VB, 2,0VB
300 1573	Abreißseil mit Haken AL-KO	1600 mm	1,3VB, 2,0VB, 101VB, 161VB/VB-2/Optima, 251VB/VB-2/Optima, 351VB-2 Optima 70,1 VO, Standbremse
300 1574	Abreißseil mit Ring AL-KO	1600 mm	101VB, 161VB, 251VB, 2,8 BW
300 1996	Abreißseil mit Haken AL-KO	1800 mm	161VB/VB-2 Optima, 251VB/VB-2/Optima, 351VB/VB-2 Optima

ABREIßSEILE UND ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Ausführung für
300 1891	Abreißseil AL-KO	1800 mm	1,3VB, 2,0VB, 2,8VB, Standbremse
300 2097	Abreißseil mit Haken AL-KO	2500 mm	161 S

WESTFALIA NACHRÜST-SICHERUNGSSCHELLEN



8066985

Bei fehlen der erforderlichen Öse, kann nun ganz einfach eine Sicherungsschelle nachgerüstet werden. Es gibt eine Lösung für eine starre Anhängerkupplung und drei Lösungen, abhängig von der Größe des Aufnahmeohrs, für abnehmbare Anhängerkupplungen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung für	Durchmesser mm
806 6985	Sicherungsschelle Westfalia	starre Westfalia-AHK	...
716 4701	Sicherungsschelle Westfalia	abnehmbare Westfalia-AHK z.B. Audi A3, VW Golf, Passat, Sharan, Caddy, Touran	50
209 7733	Sicherungsschelle Westfalia	abnehmbare Westfalia-AHK z.B. Audi A6	56
324 9913	Sicherungsschelle Westfalia	abnehmbare Westfalia-AHK z.B. Audi A8	84

HALTER FÜR ABREIßSEIL (AHK)



300 8539




300 8539



300 8539

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
300 8539	Halter für Abreisseeil (AHK)

FANGSEIL AL-KO



405 8077



405 8077

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung für
405 8077	Fangseil AL-KO für Zugeinrichtung Typ 75 VR	ungebremste Anhänger bis 1500 kg, Länge ca. 245 mm