

AL-KO KUNSTSTOFF-/METALL-UNTERLEGKEILE



UK 10 K




UK 36 St



UK 36 KL



UK 46 St



UK 46 K



UK 53 St




UK 53 K



HA 10 K



HA 36



HA 46



HA 53

Nach §41 STVZO benötigen Anhänger über 750 kg zulässiges Gesamtgewicht und Kraftfahrzeuge über 4000 kg zulässiges Gesamtgewicht 2 Unterlegkeile. Die Unterlegkeile müssen sicher zu Handhaben und ausreichend wirksam sein. Sie müssen im oder am Fahrzeug leicht zugänglich mit Halterung angebracht sein, die ein Verlieren und Klappern ausschließen. Die Wirksamkeit der Unterlegkeile nach § 41 STVZO ist vom Fahrzeughersteller zu prüfen (18% bergauf und bergab bei Leergewicht und zulässigen Gesamtgewicht).

Diese Unterlegkeile entsprechen der DIN 76051 Ausgabe 11/92.

Europa:

Die DIN 76051 wird in der Regel in allen Ländern Europas anerkannt. Länderspezifische Vorschriften müssen jedoch beachtet werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Breite mm	passend für
268 9802	Unterlegkeil UK10 K	Kunststoff für Radlast pro Keil 800 kg	90	...
691 4751	NEU Unterlegkeil UK 10 K2	Kunststoff für Radlast pro Keil 800 kg	90	...
268 9807	Unterlegkeil UK 36 St	Metall vz für Radlast pro Keil 1600 kg	120	...
600 4439	Unterlegkeil UK 36 KL	Kunststoff für Radlast pro Keil 1600 kg	120	...
268 9883	Unterlegkeil UK 46 St	Metall vz für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
268 9885	Unterlegkeil UK 46 K Handgriff	Kunststoff für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
268 9890	Unterlegkeil UK 53 St	Metall vz für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
268 9891	Unterlegkeil UK 53 K	Kunststoff schwarz für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
268 9803	Unterlegkeil-Halterung HA 10 K	268 9802 / UK 10
237 5825	NEU Unterlegkeil-Halterung HA 10 K2	691 4751 / UK 10 K2
268 9924	Unterlegkeil-Halterung HA 36	268 9807 / UK 36 Stahl + Kunststoff
268 9900	Unterlegkeil-Halterung HA 46	268 9883 / UK 46
268 9917	Unterlegkeil-Halterung HA 53	268 9890 / UK 53 Stahl + Kunststoff