

PFAFF SEILWINDEN UND STANDARD-DRAHTSEILE



In verzinkter Ausführung, Zuglast 650/900 kg, geeignet zum Aufbau auf Boot- und Pkw-Anhänger. Lieferung erfolgt ohne Drahtseil.

Besondere Hinweise:

Ausführung Edelstahl bzw. mit Abrollautomatik auf Anfrage!



738 5656

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	passend für	Abmessung (Länge)
738 5735	Seilwinde	150 kg
738 5742	Seilwinde	350 kg
738 5656	Seilwinde	650 kg
738 5663	Seilwinde	900 kg
738 5760	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	150 und 300kg	5m / Seildurchmesser 4mm
738 5761	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	150 und 300kg	10m / Seildurchmesser 4mm
738 5762	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	150 und 300kg	15m / Seildurchmesser 4mm
738 5763	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	150 und 300kg	20m / Seildurchmesser 4mm
738 5764	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	650-1350kg	5m / Seildurchmesser 6mm
738 5765	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	650-1350kg	10m / Seildurchmesser 6mm
738 5766	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	650-1350kg	15m / Seildurchmesser 6mm
738 5767	Standard-Drahtseil	inkl. Kausche und Ösenhaken	650-1350kg	20m / Seildurchmesser 6mm