

GASFEDERN FÜR BÖCKMANN



Gasfeder 2x Auge



Gasfeder 1x Auge

Einbauhinweise für Gasfedern:

- Einbau mit nach unten gerichteter Kolbenstange
- seitlich angreifende Kräfte sind unzulässig
- beim Einbau nicht verkanten
- Kolbenstange vor Verschmutzung, Beschädigung, Farbe und Schweißspritzern schützen
- Bearbeitung jeglicher Art sind zu unterlassen
- Nicht öffnen! Hoher Druck bis 200 bar
- Nicht über 120°C erwärmen!
- Gasfedern nur im eingebauten Zustand betätigen

GK = Gabelkopf
Kolbenstange: 14 mm
Zylinder: 28 mm
Hub: 220 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Federkraft	Federlänge von Mitte bis Mitte Auge, einge-/ausgeschoben	Augendurchmesser
599 1611	Gasfeder 2x Auge	1750 N	350 / 570	10 mm
383 4470	Gasfeder 2x Auge	2000 N	350 / 570	10 mm
239 3915	Gasfeder 2x Auge	2250 N	350 / 570	10 mm
650 5115	Gasfeder 2x Auge	2500 N	350 / 570	10 mm
743 9448	Gasfeder 1x Auge	1750 N	395 / 615	10 mm + GK
447 9032	Gasfeder 1x Auge	2000 N	395 / 615	10 mm + GK
808 1678	Gasfeder 1x Auge	2250 N	395 / 615	10 mm + GK
675 7485	Gasfeder 1x Auge	2500 N	395 / 615	10 mm + GK