

ANTISCHLINGERKUPPLUNG WINTERHOFF



Die WS3000 von Winterhoff ist eine Antischlingerkupplung, die zur Stabilisierung des fahrenden Anhängers dient. Durch den Hebel, der das Ankuppeln bewirkt, werden zwei innere Federn gegen die Reibbeläge gedrückt, die auf den Kugelkopf des Zugfahrzeuges gespannt werden, somit mindert die Kugelkupplung das Schlingern. Diese Zugkugelkupplung mit Schlingerdämpfung ist geeignet für alle Anhänger bis 3.000 kg und ist universell für verschiedene Deichseldurchmesser. Zudem wird dieser Artikel in einem Set (Safety Pack) zusammen mit der Diebstahlsicherung Robstob und dem Safetyball geliefert.



294 0550

Eigenschaften:

- ECE R55-Nr: 55R-010065 E1
- EG Zulassung: 00-0065 e1
- keine gesonderte TÜV-Eintragung erforderlich
- Zugelassen für die neue 100 km/h-Regelung nach ISO 11555-1
- für gebremste Anhänger bis 3.000 kg Zugkraft
- Stützlast: 150 kg
- geeignet für Rundrohr-Kugelkupplungen \varnothing 35/40/45/46/50 durch entsprechende Distanzstücke
- Verschraubung: Horizontal und Kreuz
- Anzeige über Verschleiß
- Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip System
- Ankuppel-Anzeige für korrektes Ankuppeln vorhanden
- Maxi-Soft-Puffer dient zum Schutz der Stoßstange
- Schlanke Bauweise ermöglicht vollständigen Freiraum des Kugelhalses
- Patentiertes Hebelsystem: Ein Hebel für alle Funktionen > An- bzw. Abkuppeln des Anhängers > Stabilisierung wird aktiviert bzw. deaktiviert > Funktion der Sicherung, sowie die Entsicherung

Maße und Gewicht:

- Maßangaben Kugelkupplung: \varnothing 50 mm, Kugelmitte bis Ende: 191 mm, 3 Bohrungen: 12,5 mm
- Maßangaben Reduzierhülse: \varnothing 35 mm, 3 Bohrungen: 12,5 mm
- Maßangaben Reduzierhülse: \varnothing 40 mm, 3 Bohrungen: 12,5 mm
- Maßangaben Reduzierhülse: \varnothing 45/46 mm, 3 Bohrungen: 12,5 mm
- Maßangaben Reduzierhülse: \varnothing 50/51 mm, 3 Bohrungen: 12,5 mm
- Maßangaben Bohrabstände: horizontal: 54 mm; kreuzverschraubt: 40 mm
- Netto-Gewicht: 7,2 kg
- Farbe: Zink/Blau oder Zink/Schwarz

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	zul. Achslast	Durchmesser	Zugrohr	Ausführung
294 0550	WS 3000 \varnothing uni, Safety Pack	3000 kg	35/40/45/46/50 mm	rund	M12