

AL-KO AXSEN GEBREMST 900 KG BASIC 100X4



- Weitere Achsen auf Anfrage lieferbar! -

Technik

Modell: BASIC
Achstyp: B 850-5
Achslast: EA 900 kg / TA 1.600 kg
Radbremse: 1637
Federung: Sechskant-Gummifederung
Schwinghebellänge: 160 mm
Radanschluss: 100x4
Radlagerung: Compactlager
Mittelloch Felge: min. 57 mm



Achse gebremst 900 kg Basic

Lieferumfang: Widerlager Einachs angeschweißt bei Hutprofil (Einachs- und Tandem-Widerlager), Ausgleichprofil bei Einachs im Lieferumfang, Bowdenzüge lose, Radschrauben lose

Separate Bestellung für Tandem: Widerlager Tandem schraubbar 249 236, Tandemausgleich 238 576

Oberflächenbehandlung: Achskörper feuerverzinkt, Radbremse galvanisch verzinkt

Zubehör: Achsstoßdämpfer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Radanschluss	Ausführung	Anlage in mm	Auflage in mm
654 5832	Compact-Achse	100 x 4 mm	komplett, Radschrauben Kugel M 12x1,5	1650	1200