

## AL-KO AXSEN GEBREMST 1.000 KG BASIC



- Weitere Achsen auf Anfrage lieferbar! -

### Technik

Modell: BASIC  
Achstyp: B 850 -10  
Achslast: EA 1.000 kg / TA 2.000 kg  
Radbremse: 2051  
Federung: Sechskant-Gummifederung  
Schwinghebellänge: 158 mm  
Radanschluss: 112x5  
Radlagerung: Compactlager  
Mittelloch Felge: min. 57 mm



Achse gebremst 1.000 kg BASIC

**Lieferumfang:** Widerlager Einachs angeschweißt bei Hutprofil (Einachs- und Tandem-Widerlager), Ausgleichprofil bei Einachs im Lieferumfang, Bowdenzüge lose, Radschrauben lose

**Separate Bestellung für Tandem:** Widerlager Tandem schraubbar 249 236, Tandemausgleich 238 576

**Oberflächenbehandlung:** Achskörper feuerverzinkt, Radbremse galvanisch verzinkt

**Zubehör:** Achsstoßdämpfer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Radanschluss	Ausführung	Anlage in mm	Auflage in mm
129 3799	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Radschrauben Kugel M 12x1,5, Tandemachse Vorderachse, ohne AAA	1650	1200
898 8069	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Radschrauben Kugel M 12x1,5, Tandemachse Hinterachse, ohne AAA	1650	1200