

AL-KO AXSEN GEBREMST 1.350 KG BASIC



- Weitere Achsen auf Anfrage lieferbar! -

Technik

Modell: BASIC
Achstyp: B 1200 -6
Achslast: EA 1.350 kg / TA 2.700 kg
Radbremse: 2051
Federung: Sechskant-Gummifederung
Schwinghebellänge: 161,5 mm
Radanschluss: 112x5
Radlagerung: Compactlager
Mittelloch Felge: min. 57 mm



Achse gebremst 1.350 kg BASIC

Lieferumfang: Widerlager Einachs angeschweißt bei Hutprofil (Einachs- und Tandem-Widerlager), Ausgleichprofil bei Einachs im Lieferumfang, Bowdenzüge lose, Radschrauben lose

Separate Bestellung für Tandem: Widerlager Tandem schraubbar 249 236, Tandemausgleich 238 576

Oberflächenbehandlung: Achskörper feuerverzinkt, Radbremse galvanisch verzinkt

Zubehör: Achsstoßdämpfer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Radanschluss	Ausführung	Anlage in mm	Auflage in mm
300 1749	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, ohne AAA	1650	1200
300 1457	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, Tandem Hinterachse ohne AAA	1750	1300
300 1751	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, ohne AAA	1850	1400
300 1753	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, Tandem Hinterachse, ohne AAA	1850	1400
763 2393	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, ohne AAA	1950	1500
300 1754	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, Tandem Hinterachse, ohne AAA	2000	1550
300 1755	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Rad-schrauben Kugel M 12x1,5, Tandem Hinterachse, ohne AAA	2150	1700