

## 3M™ AURA™ ATEMSCHUTZMASKE, FFP2, MIT COOL FLOW™ AUSATEMVENTIL



- Die Faltmaske 3M™ Aura™ hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel.
- 3M™ Filtertechnologie, mit Cool Flow Ausatemventil
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite und eine innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Einzelverpackung, verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
- Bleibt formstabil
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen, für geringe Belastung beim Ausatmen
- Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort
- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Die Atemschutzmaske passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an
- Einsatzgebiete im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.



610 1400

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Klasse
610 1400	Atemschutzmaske, FFP2	FFP2 (EN 149:2001+A1:2009)