

UNIVERSALBINDER OEL-KLEEN



Saugstarkes Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R

Öl- und Chemikalienbinder für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet (Ölbinder vom Typ III R).

Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölsuren auf Fahr- und Rollbahnen, nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig.

OEL-KLEEN Universalbinder grob schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände. Universalbinder fein bindet absorptiv, adsorbtiv oder chemisch organische und anorganische Verbindungen, wie

- Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe
- Laugen
- Farben, Lacke
- Lösemittel, Kohlenwasserstoffe

Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden!

- Bindemittel für basische, alkalische Substanzen (Laugen)
- Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten
- Ölbindemittel Typ III R
- Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten

Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten. Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.

Vorteile:

- Stark saugend
- Rein ökologisch
- Geruchsbindend
- Endlos lagerfähig

Ölbinderbedarf:

- 1L bindet 0,48 L Heizöl EL
- 1 KG bindet 0,807 L Heizöl EL
- 1 KG bindet 0,662 KG Heizöl EL



761 3823



761 3823

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Typ	Körnung
761 3823	Universalbinder	40 l	Universal Binder grob	1 - 4 mm
761 3747	Universalbinder	40 l	Universal Binder fein	0,125 - 1 mm