

- NOTAUSGANG LI ODER RE - + RICHTUNGSPFEIL LI ODER RE

KOMBISCHILD - Kennzeichnung Fluchtwege ASR A1.3 E001 - DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Notausgang (links) mit Richtungsangabe links - DIN 4844-2 D-E001 + E009 - Norm BGV A8 E01 + E09 - ASR A1.3 E001 + E000

Notausgang (rechts) mit Richtungsangabe rechts DIN 4844-2 D-E010 + E001 - Norm BGV A8 E10 + E01 - ASR A1.3 E010 + E001

beschichtet mit

Folie HI - Hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500)

Alu - Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/45/3500)

■ Material: Everglow HI 150 langnachleuchtend - 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135



984 1883



984 1888

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis	Material	Abmessung B x H cm
984 1883	Notausgang	(li) + Richtungspfeil li	Folie HI	30 x 15
984 1816	Notausgang	(li) + Richtungspfeil li	Alu HI	30 x 15
984 1892	Notausgang	(li) + Richtungspfeil li	Folie HI	40 x 20
984 1814	Notausgang	(li) + Richtungspfeil li	Alu HI	40 x 20
984 1888	Notausgang	(re) + Richtungspfeil re	Folie HI	30 x 15
984 1890	Notausgang	(re) + Richtungspfeil re	Alu HI	30 x 15
984 1897	Notausgang	(re) + Richtungspfeil re	Folie HI	40 x 20
984 1818	Notausgang	(re) + Richtungspfeil re	Alu HI	40 x 20