

## BRANDSCHUTZKENNZEICHNUNG MIT RICHTUNGSANGABE

Brandschutzkennzeichnung mit Richtungsangabe - schräg und gerade -

**Bitte beachten:** Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem Brandschutzkennzeichen zu verwenden.

### Brandschutzschilder - nachleuchtend -

- Richtungsangabe - schräg - nach DIN 4844-2 D-F002 - Norm BGV A8 F02 - ASR A1.3 F002
- Richtungsangabe - gerade - nach DIN 4844-2 D-F001 - Norm BGV A8 F01 - ASR A1.3 F001
- Material: Everglow HI 150 - langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500) - 35 Stunden Leuchtkraft.
- Witterungsbeständig ja
- Temperaturbeständig in °C -30 bis +135



984 1624



984 1789

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis	Material	Abmessung B x H cm
984 1624	Richtung	schräg	Folie HI	15 x 15
984 1626	Richtung	schräg	Alu HI	15 x 15
984 1663	Richtung	schräg	Folie HI	20 x 20
984 1698	Richtung	schräg	Alu HI	20 x 20
984 1789	Richtung	gerade	Folie HI	15 x 15
984 1806	Richtung	gerade	Alu HI	15 x 15
984 1630	Richtung	gerade	Folie HI	20 x 20
984 1691	Richtung	gerade	Alu HI	20 x 20