

BRANDSCHUTZTÜR

- Brandschutztür stets geschlossen halten
- Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!

984 1713 Brandschutztür stets geschlossen halten

Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt - Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich - Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja

880 8099 Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung Ein Spezialprodukt, das trotz seines günstigen Preises Ihren Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz gerecht wird - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160

880 8092 Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!

Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt - Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja

**Brandschutztür
stets geschlossen halten**

984 1713

**Brandschutztür
verkeilen, verstellen, festbinden o.ä.
verboten!**

880 8099

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
984 1713	stets geschlossen halten	Folie	29,7 x 10,5
880 8099	verkeilen, verstellen, festbinden.. verboten	Alu	29,7 x 10,5
880 8092	verkeilen, verstellen, festbinden.. verboten	Folie	29,7 x 10,5