

AUFZUG IM BRANDFALL NICHT BENUTZEN

Aufzug im Brandfall nicht benutzen in folgenden Ausführungen

Material: Hochwertige Selbstklebefolie HI Everglow HI 150, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500) - 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135

Material: Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, Everglow HI 150 langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/45/3500) 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135

bzw. in Standardausführung (nicht nachleuchtend)

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - entspricht den Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160

Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt - Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 Nachträglich beschriftbar - ja

**Aufzug im Brandfall
nicht benutzen**

880 8097

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
880 8097	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie HI	14,8 x 5,2
880 8098	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Alu HI	14,8 x 5,2
880 8094	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie HI	29,7 x 10,5
880 8090	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Alu HI	29,7 x 10,5
984 1694	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Alu	14,8 x 5,2
984 1635	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	14,8 x 5,2
984 1692	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie HI	21 x 7,4