

## RETTUNGSWEG

### Rettungsweg Norm BGV A8 E13

**Folie HI** - Hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500)

**Alu** - Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/45/3500)

- Material: Everglow HI 150 langnachleuchtend - 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135



880 8210



880 8225



880 8222



880 8213



880 8219



880 8216

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
880 8210	rechts abwärts	Folie HI	30 x 15
880 8050	rechts abwärts	Alu HI	30 x 15
880 8211	rechts abwärts	Folie HI	40 x 20
880 8212	rechts abwärts	Alu HI	40 x 20
880 8225	links abwärts	Folie HI	30 x 15
880 8051	links abwärts	Alu HI	30 x 15
880 8226	links abwärts	Folie HI	40 x 20
880 8227	links abwärts	Alu HI	40 x 20
880 8222	rechts aufwärts	Folie HI	30 x 15
880 8052	rechts aufwärts	Alu HI	30 x 15
880 8223	rechts aufwärts	Folie HI	40 x 20
880 8224	rechts aufwärts	Alu HI	40 x 20
880 8213	links aufwärts	Folie HI	30 x 15
880 8053	links aufwärts	Alu HI	30 x 15
880 8214	links aufwärts	Folie HI	40 x 20
880 8215	links aufwärts	Alu HI	40 x 20
880 8219	rechts	Folie HI	30 x 15
880 8026	rechts	Alu HI	30 x 15
880 8220	rechts	Folie HI	40 x 20
880 8221	rechts	Alu HI	40 x 20
880 8216	links	Folie HI	40 x 40
880 8024	links	Alu HI	30 x 15
880 8217	links	Folie HI	40 x 20
880 8218	links	Alu HI	40 x 20