

## - NOTAUSGANG LI ODER RE - + RICHTUNGSPFEIL ABWÄRTS

### KOMBISCHILD - Kennzeichnung Fluchtwege ASR A1.3 E001 - DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Notausgang mit Richtungsangabe abwärts DIN 4844-2 D-E001 + E009 - Norm BGV A8 E01 + E09 - ASR A1.3 E001 + E009 beschichtet mit

**Folie HI** - Hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500)

**Alu** - Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/45/3500)

- Material: Everglow HI 150 langnachleuchtend - 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135



984 1880



984 1876

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis	Material	Abmessung B x H cm
984 1880	Notausgang li	+ Richtungspfeil abwärts	Folie HI	30 x 15
984 1879	Notausgang li	+ Richtungspfeil abwärts	Alu HI	30 x 15
984 1878	Notausgang li	+ Richtungspfeil abwärts	Folie HI	40 x 20
984 1877	Notausgang li	+ Richtungspfeil abwärts	Alu HI	40 x 20
984 1876	Notausgang re	+ Richtungspfeil abwärts	Folie HI	30 x 15
984 1811	Notausgang re	+ Richtungspfeil abwärts	Alu HI	30 x 15
984 1882	Notausgang re	+ Richtungspfeil abwärts	Folie HI	40 x 20
984 1881	Notausgang re	+ Richtungspfeil abwärts	Alu HI	40 x 20