

VORSICHT ABSTURZGEFAHR

Kombischild - Vorsicht! Absturzgefahr - Norm DIN EN ISO 7010 W008 - ASR A1.3 W008 + Zusatztext

Material: Aluminiumhart, 0,56 bis 1,0 mm geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - für eine dauerhafte Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +120 - Nachträglich beschriftbar - ja

Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt, der Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen. Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - für Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz gerecht wird. Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160



880 8110

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
880 8110	Vorsicht Absturzgefahr	Alu, hart	13,1 x 18,5
880 8111	Vorsicht Absturzgefahr	Folie	13,1 x 18,5