

## VORSICHT FLURFÖRDERZEUGE

### Kombischild - Vorsicht! Flurförderzeuge - Norm DIN EN ISO 7010 W014 - ASR A1.3 W014 + Zusatztext

**Material: Aluminiumhart, 0,56 bis 1,0 mm** geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - für eine dauerhafte Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +120 - Nachträglich beschriftbar - ja

**Material: Weich-PVC-Folie**, selbstklebend, bedruckt, der Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen. Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja

**Material: Aluminium** geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - für Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz gerecht wird. Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160

**Material: Aluminium, 2,0 mm stark** - Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem beständig für dauerhafte Beschriftung im Außeneinsatz. Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160



984 1777

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
984 1777	Vorsicht Flurförderzeuge	Alu, hart	13,1 x 18,5
984 1776	Vorsicht Flurförderzeuge	Folie	13,1 x 18,5
984 1775	Vorsicht Flurförderzeuge	Alu, geprägt	26,2 x 37,1
984 1764	Vorsicht Flurförderzeuge	Alu - 2,0 mm stark	52 x 74,2