

RAUCHEN VERBOTEN

Verbotsschild - Rauchen verboten - Norm DIN EN ISO 7010 P002 - ASR A1.3 P002

Folie HI - Hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500)-35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135

Alu HI - Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/45/3500) - 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135

Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt - Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich - Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - wird Ihren Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz gerecht - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160

Material: Folienetiketten, selbstklebend, auf **Bogen** angestanzt oder auf **Rolle** - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja



984 1728

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Größe Ø in cm
984 1728	Rauchen verboten	Folie HI - 6 Stück/Bogen	5
984 1717	Rauchen verboten	Folie HI	10
984 1719	Rauchen verboten	Alu HI	20
984 1722	Rauchen verboten	Folie - 15 Stück/Bogen	3
880 8272	Rauchen verboten	Alu	10
880 8273	Rauchen verboten	Folie	10
880 8270	Rauchen verboten	Alu	20
880 8033	Rauchen verboten	Folie	20
880 8034	Rauchen verboten	Alu	31,5
880 8271	Rauchen verboten	Folie	31,5