

## UNIVERSAL-BINDEMITTEL ABSO NET



### Ölbindemittel auf Basis von Attapulgit (Kalziniert) Ölbindemittel Typ III, R / deutsche Norm, NF P 98-190 / französische Norm

DEKRA Prüfzeugnis Nr. 55247428-1/14

Feinkörniges Material von hellbrauner Farbe - extrem hohe Saugkraft

Es erfüllt die Vorschrift NF P 98-190 für den Einsatz auf Straßen und Autobahnen in Frankreich. Ebenso entspricht es den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt und Reaktorsicherheit als Ölbinde Typ III R in Deutschland.

Eigenschaften:

- Hohe Saugkraft
- Nach der Absorption von Flüssigkeiten erhalten Sie eine sichere, saubere, trockene und einsatzbereite Oberfläche
- widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb und staubarm
- nichtfärbend
- Vertiefungen werden problemlos erreicht
- erweist sich als gut einsetzbar gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien. Vorsicht bei starken Säuren!
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Nicht brennbar und nicht giftig

Einsatz:

- Tankstellen
- Garagen
- Bauhöfen
- Flughäfen
- Dienstleistungsunternehmen z.B. Reinigungsfirmen, Bahnhöfen, Transportunternehmen, Notfallteams, Feuerwehren, militärischen Verbänden, usw.



585 9801



585 9800

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahmekapazität	Körnung	Inhalt kg	Herst.-Nr.
585 9801	Superior Special	ca. 10 Liter Öl	0,6-1,2 mm	10	1000996
585 9800	Superior Plus	ca. 13 Liter Öl	0,6 - 3,4 mm	18	1000479