

UNTERBODENSCHUTZ CARTECHNIC



Unterbodenschutz ist ein dauerhaft, thixotrop eingestelltes Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt auf Bitumenbasis.

Unterbodenschutz

- Nicht überlackierbar
- Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebel nach DIN 50021: 500 Stunden ohne Rostunterwanderung bei 2mm Schichtstärke
- Hohe Elastizität
- Dornbiegetest bis 32 mm ohne Rissbildung
- Griffest nach 3 -4 Stunden
- Durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit von -25°C bis max. 80° C
- Auf Bitumenbasis
- Farbe schwarz

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Unterbodenschutz kann mittels leichter airless Spritzgeräte oder Saugrohrpistole bei einem Druck von 3 bis 6 bar aufgetragen werden. Je nach Anwendung ist dieses Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Behandeln Sie den Untergrund mit Unterbodenschutz bis die erwünschte Schichtdicke erreicht wird. Bei dickeren Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen. Es lässt sich nebelfrei spritzen, zieht keine Fäden und tropft nicht. Eventuelle Verschmutzungen der Verarbeitungsgeräte können im frischen Zustand mit Lösemittel gereinigt werden.

Empfohlener Sprühabstand ca. 30 cm. Die empfohlene Auftragsstärke beträgt 200 bis 300 µm. Optimale Verarbeitung bei 15° bis 25° C.

Nicht unter +10°C und nicht über +30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Trocken lagern.



273 5201



273 5049

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
273 5191	Unterbodenschutz	500 ml
273 5201	Unterbodenschutz	1 ltr.
273 5044	Unterbodenschutz	1,3 kg
273 5049	Unterbodenschutz	2,5 kg