

KÜHLERSCHUTZ CT 12 ++ (DUNKELVIOLETT)



CT 12++ (dunkelviolett)

Eigenschaften:

- Longlife Frost- und Kühlerschutz
- Kühlflüssigkeit für Verbrennungsmotoren
- Frost- und Korrosionsschutz
- Auch für Alu-Motoren geeignet
- Silikathaltig
- Borat- amin-, nitrit- und phosphatfrei
- Schützt Motor, Kühler und Wasserpumpe ganzjährig vor Frost und Korrosion

Einsatzgebiete:

- Für moderne Motoren einschließlich Alu-Motoren geeignet
- Auch für Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen geeignet
- Für Kühlsysteme aus Aluminium mit kupferhaltigen Baugruppen in Verbrennungsmotoren
- Für längstmögliche Kühlmittellebensdauer

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- AFNOR NF-R 15-601 Type 1
- AS 2108 : 2004
- ASTM D 3306 Type I/D 4985
- AUDI, (BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI), SEAT, SKODA G 12 ++
- BS 6580
- CHINA GB 29743-2013
- CUMMINS CES 14603
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234 : 2006
- MAN 324 Type Si-OAT
- MB 325.5, 325.6
- MTU MTL 5048
- NATO S 759
- SAE J 1034
- SANS 1251 : 2005
- SH 0521-1999
- SCANIA TB 1451,
- UNE 26361 – 88
- PORSCHE
- VW TL 774G

Anwendung:

Für eine optimale Mischung, besonders im Hinblick auf den Korrosions- und Überhitzungsschutz, empfehlen wir ein Volumenmischungsverhältnis von 1:1.

Mischbarkeit:

Cartechnic CT 12++ ist mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar. Um die Vorteile des Produkts optimal nutzen zu können, empfehlen wir eine sortenreine Befüllung.

Achtung: Herstellervorschriften beachten!



486 5540



486 5537



486 5543



486 5546



486 5549

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
486 5540	Kühlerschutz CT12 ++	1,5 ltr Dose

KÜHLERSCHUTZ CT 12 ++ (DUNKELVIOLETT)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
486 5537	Kühlerschutz CT12 ++	5 ltr. Kanister
486 5543	Kühlerschutz CT12 ++	20 ltr. Kanister
486 5546	Kühlerschutz CT12 ++	60 ltr. Fass
486 5549	Kühlerschutz CT12 ++	200 ltr. Fass