

KÜHLERSCHUTZ CT 13 (ROT/VIOLETT)



Eigenschaften:

- Longlife Frost- und Kühlerschutz
- Kühlflüssigkeit für Verbrennungsmotoren
- Frost- und Korrosionsschutz
- Auch für Alu-Motoren geeignet
- Silikathaltig
- Borat- amin-, nitrit- und phosphatfrei
- Schützt Motor, Kühler und Wasserpumpe ganzjährig vor Frost und Korrosion

Einsatzgebiete:

- Für moderne Motoren einschließlich Alu-Motoren geeignet
- Auch für Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen geeignet
- Für Kühlsysteme aus Aluminium mit kupferhaltigen Baugruppen in Verbrennungsmotoren
- Für längstmögliche Kühlmittellebensdauer

Freigaben:

- VW TL 774, Ausführung J

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- ASTM D 3306 Type V
- AUDI, (BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI), SEAT, SKODA G 13
- BS 6580 : 2010

Anwendung:

Für eine optimale Mischung, besonders im Hinblick auf den Korrosions- und Überhitzungsschutz, empfehlen wir ein Volumenmischungsverhältnis von 1:1.

Mischbarkeit:

Cartechnic CT 13 ist mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar. Um die Vorteile des Produkts optimal nutzen zu können, empfehlen wir eine sortenreine Befüllung.

Achtung: Herstellervorschriften beachten!



486 5400



486 5403



486 5442



486 5444



486 5406

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
486 5400	Kühlerschutz CT13	1,5 ltr.

KÜHLERSCHUTZ CT 13 (ROT/VIOLETT)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
486 5403	Kühlerschutz CT13	5 ltr.
486 5442	Kühlerschutz CT13	20 ltr.
486 5444	Kühlerschutz CT13	60 ltr.
486 5406	Kühlerschutz CT13	200 ltr.