

## MOTORENÖL SAE 15W-40 CARTECHNIC



### Ganzjahres-Leichtlauföl mit moderner Additiv-Technologie

#### Eigenschaften:

- Universell einsetzbar
- Schützt vor Verschleiß
- Hält den Innenraum des Motors sauber
- Gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Schmierfilmstabilität
- Mischbar und verträglich mit vergleichbaren Motorenölen entsprechender Spezifikationen

#### Spezifikationen:

- API SL/CG-4
- ACEA A3/B4

#### ATR empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

- Volvo VDS
- Mack EO-L
- Allison C-4
- MB 229.1
- MAN M 271

#### Einsatzgebiete:

- Universelle, ganzjährige Versorgung von gemischten Fuhrparks
- Speziell geeignet bei extremen Bedingungen und verlängerten Ölwechselintervallen
- Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen an Nutzfahrzeug- und Dieselmotoren namhafter Hersteller
- Die hohen Anforderungen von moderenen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnorm werden mit Reserve erfüllt



220 4354



736 5126



933 1330



135 1549



957 5498



746 1372

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Inhalt</b>
<b>220 4354</b>	Motorenöl SAE 15W40	1 ltr
<b>736 5126</b>	Motorenöl SAE 15W40	1 ltr
<b>933 1330</b>	Motorenöl SAE 15W40	5 ltr
<b>135 1549</b>	Motorenöl SAE 15W40	20 ltr
<b>957 5498</b>	Motorenöl SAE 15W40	60 ltr
<b>746 1372</b>	Motorenöl SAE 15W40	205 ltr