

## MOTORENÖL SAE 5W-30 C1 CARTECHNIC



### Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen für Otto- und Dieselmotoren

#### Eigenschaften:

- Basiert auf Zusätzen mit niedrigem Sulfat Aschegehalt (low-SAPS) in Verbindung mit einer abgesenkten HTHS (>2,9 mPas)
- Garantiert rasche Durchholung des Motors auch bei tiefen Temperaturen
- Optimierte Basisölszusammensetzung
- Verlängert die Lebensdauer des Katalysators
- Minimiert Ablagerungen in Diesel-Partikel-Filtern
- Reduziert die Gesamtabgas-Emissionen
- Reduziert den Ölverbrauch

#### Spezifikationen:

- ACEA C1

ATR empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- JASO DL-1
- Mazda
- Ford WSS-M2C934 -B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

#### Einsatzgebiete:

- Benzin- und Dieselmotoren, die nach geringerem Aschegehalt verlangen (low SAPS)
- Speziell für Dieselmotoren mit Rußpartikelfilter gemäß ACEA C1

**Dieses Motorenöl darf nur in Motoren eingesetzt werden, die ausdrücklich Produkte nach ACEA C1 erlauben!**



220 4980



220 4985

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 4980	Motorenöl SAE 5W-30 C1	1 ltr
220 4985	Motorenöl SAE 5W-30 C1	5 ltr