

## MOTORENÖL SAE 5W-30 C2 CARTECHNIC



### Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen für Otto- und Dieselmotoren

#### Eigenschaften:

- Basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt (mid-SAPS)
- Garantiert rasche Durchölung des Motors auch bei tiefen Temperaturen
- Niedriger Sulfataschegehalt (max. 0,8%) in Verbindung mit einer abgesenkten HTHS (<2,9mOas)
- Verlängert die Lebensdauer des Katalysators
- Minimiert Ablagerungen in Diesel-Partikel-Filtern
- Reduziert die Gesamtabgas-Emissionen
- Hohe Wirtschaftlichkeit

#### Klassifikationen und Spezifikationen:

- API SN/CF
- ACEA C2

ATR empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- Fiat 9.55535 -S1
- Peugeot
- Citroen (PSA) B71 2290
- Honda
- ILSAC GF-3
- Mazda
- Renault RN 0700
- Toyota

#### Einsatzgebiete:

Speziell für den Einsatz in Dieselmotoren mit Rußpartikelfilter der PSA-Gruppe

Dieses Produkt darf nur in Fahrzeugen eingesetzt werden, die ausdrücklich Produkte gemäß **ACE C2** erlauben!



220 4958



220 4963

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 4958	Motorenöl SAE 5W-30 C2	1 ltr
220 4963	Motorenöl SAE 5W-30 C2	5 ltr
220 4968	Motorenöl SAE 5W-30 C2	20 ltr
220 4974	Motorenöl SAE 5W-30 C2	60 ltr