

MOTORENÖL SAE 5W-30 MULTI



Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen für Otto- und Dieselmotoren. Speziell für BMW-, VW- und MB-Motoren.

Eigenschaften:

- Erfüllt die wichtigsten Herstellervorschriften
- Basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt (mid-SAPS)
- Garantiert rasche Durchölung des Motors auch bei tiefen Temperaturen
- Hohe Scher- und Alterungsstabilität
- Sorgt für gute Schmiersicherheit über den gesamten Temperatureinsatzbereich
- Niedrige Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
- Mischbar mit handelsüblichen Motorenölen

Einsatzgebiete:

- Cartechnic Motorenöl SAE 5W-30 Multi kann u.a. in nahezu allen Longlife-VW-Motoren eingesetzt werden und ist rückwärts kompatibel. Auch geeignet für VW-Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV).

Freigaben:

- SAE-class 5W-30
- ACEA C3
- API SN
- VW 504 00/507 00
- MB-Approval 229.51

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-04
- Porsche C30



257 3187



846 3585



993 8077



892 4053



220 5054

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
257 3187	Motorenöl SAE 5W-30 Multi	1 ltr.

MOTORENÖL SAE 5W-30 MULTI

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
846 3585	Motorenöl SAE 5W-30 Multi	5 ltr.
993 8077	Motorenöl SAE 5W-30 Multi	20 ltr.
892 4053	Motorenöl SAE 5W-30 Multi	60 ltr.
220 5054	Motorenöl SAE 5W-30 Multi	205 ltr.