

UNIVERSALSPACHTEL 2K STYROL REDUZIERT



Eigenschaften:

- VOC-Konform (VOC-Gehalt <250 g/l)
- Professionell hochwertig
- Festkörperreich
- Leicht schleifbar
- Optimal verziehbare Spachtelmasse zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen mit hohem Standvermögen

Einsatzgebiete:

- Im Karosserie- und Fahrzeugbau und überall dort, wo auf vielen unterschiedlichen Untergründen gearbeitet wird. Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Stahl, verzinktem Karosserieblech, galvanischen oder feuerverzinkten Blechen, Aluminium, Holz, Marmor, Naturstein, Keramik, Beton, GFK, ausgehärteten 2K-Füllern, Attlackierungen und vielen handelsüblichen Kunststoffen
- Auch für senkrechte Flächen



696 4646

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
696 4646	Universalspachtel 2K Styrol reduziert	250 g
740 0976	Universalspachtel 2K Styrol reduziert	500 g
935 7938	Universalspachtel 2K Styrol reduziert	1000 g
547 1210	Universalspachtel 2K Styrol reduziert	2 kg
440 5591	Universalspachtel 2K Styrol reduziert	3 kg Kartusche