

PRIMER



Eigenschaften:

- Haftet exzellent auf nicht vorbehandelten, unpolaren lösemittelresistenten Kunststoffen.
- Überlackierbar mit handelsüblichen wasser- oder lösemittelbasierenden 1K und 2K Lacksystemen.

Einsatzgebiete:

1K Spezialgrundierung für lösemittelresistente Kunststoffe wie z.B. PP, PVC, EPP, PP-EPDM uvm....
Vom Einsatz auf PE wird abgeraten!

Vorbehandlung:

Die Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die zu grundierenden Kunststoffoberflächen müssen nur mit einem geeigneten Kunststoffreiniger gereinigt werden. Nach der Reinigung 3 Minuten ablüften lassen. Vom Einsatz mit Silikonentferner wird abgeraten. Ist der Einsatz von Silikonentferner dennoch unvermeidbar, muss eine Abluftzeit von 5 Minuten bei 20°C zwingend eingehalten werden, da sonst Haftprobleme auftreten können. **Eine konventionelle Vorbehandlung wie Tempern, Beflammen, Schleifen oder Primern ist nicht erforderlich.**

Lagerung:

Mindestens 12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde bei +5°C bis 35°C.



981 5336



647 6479



925 3067



910 3802



143 2948



283 2038



281 4239

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt | Farbe |
|----------|----------------------|--------|---------|
| 981 5336 | 1K Kunststoff-Primer | 400 ml | grau |
| 647 6479 | 1K Kunststoff-Primer | 400 ml | schwarz |
| 925 3067 | 1K Kunststoff-Primer | 400 ml | weiß |
| 910 3802 | 1K Kunststoff-Primer | 1 kg | weiß |
| 143 2948 | 1K Kunststoff-Primer | 1 kg | grau |
| 283 2038 | 1K Kunststoff-Primer | 1 kg | schwarz |
| 281 4239 | Kunststoff-Reiniger | 5 ltr. | ... |