

GETRIEBEÖL ATF D



Für den universellen Einsatz in automatischen Schaltgetrieben, Servo-Lenkungen und Hydraulik-Aggregaten
Für den universellen Einsatz in Automatikgetrieben, Servolenkungen und Hydraulik-Aggregaten

Eigenschaften:

- Hohe Thermostabilität
- Keine Schaumbildung
- Optimale Reibungscharakteristik
- Hohes Lasttragevermögen
- Beste Oxidationsstabilität
- Extremer Verschleißschutz
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Mischbar mit vergleichbaren Ölen entsprechender Spezifikationen



220 4567

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- GM-DEXRON IID
- Allison C4
- Denison
- Ford ESP-M2C 166 -H
- Ford Mercon
- MAN 339 Typ L2/V1/Z1
- Voith H55.6335.XX (G 607)
- MB 236.6
- ZF TEML 04D/09/11A/14A

Einsatzgebiete:

Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Drehmomentwandler und Servolenkungen, in denen ein Schmierstoff dieser Spezifikationen vorgeschrieben wird.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 4567	Getriebeöl ATF D	1ltr.
170 1563	Getriebeöl ATF D	1 ltr.
220 4574	Getriebeöl ATF D	20 ltr.
266 1680	Getriebeöl ATF D	20 ltr.
220 4330	Getriebeöl ATF D	60 ltr.
724 5152	Getriebeöl ATF D	60 ltr.