

GETRIEBEÖL ATF III G



Universal Automatic-Transmission-Fluid für den Einsatz in vielen unterschiedlichen Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen

Eigenschaften:

- Gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen
- Schützt zuverlässig gegen Verschleiß, Verschlammung, Korrosion und Verklebungen
- Stabiler Schmierfilm auch bei extremen Belastungen
- Niedriger Verschleiß über das gesamte Wechselintervall
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Optimaler Verschleißschutz bei jedem Betriebszustand
- Ausgesprochen gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Mischbar mit vergleichbaren Ölen entsprechender Spezifikationen

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Öl für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

- Type A Suffix A (TASA)
- Type Dexron II-D
- Type Dexron III-G
- Cat TO-2
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A+B, 17C
- Type Allison C-4
- FORD MERCON
- MB 236.1, (236.5)
- MAN 339 Typ V1/Z1
- Voith G607

Einsatzgebiete:

Cartechnic Getriebeöl ATF III G wurde einerseits speziell für den Service Fill und andererseits für viele gängige Automatikmodelle mit Front- oder Hinterachsantrieb der führenden Automobilhersteller entwickelt.



220 4237

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 4237	Getriebeöl ATF III G	1 ltr.
220 4240	Getriebeöl ATF III G	20 ltr.
220 4257	Getriebeöl ATF III G	60 ltr.