

LOCTITE® 5188 - FLÄCHENDICHTUNG

LOCTITE®

Flächendichtung - ausgezeichnete Ölbeständigkeit. Universeller Einsatz. Hochflexibel.

LOCTITE 5188 ist ein hochelastischer Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Er eignet sich für verwindungssteife Metallflansche, besonders wenn geringe ölige Verschmutzungen der Flanschflächen auftreten können. Das Produkt ist besonders geeignet für Aluminiumteile, wenn sehr gute Haftung erreicht werden soll. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen.

ANWENDUNGSVIDEO!!!

Ihre Vorteile:

- Ideal für verwindungssteife Metallflansche aller Art, besonders für Aluminiumflansche
- Hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen
- Hervorragende chemische Beständigkeit, hoch flexibel
- Hervorragende Haftfestigkeit, toleriert geringe ölige Verschmutzungen auf Flanschflächen



224 1021



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 1021	LOCTITE 5188	50 ml
224 1028	LOCTITE 5188	300 ml