

## MOTORENÖL SAE 5W-30 MF



**HC-Hochleistungs-Motorenöl, speziell für moderne Benzin- und Diesel-PKWMotoren mit Turbo-Aufladung, Rußpartikelfilter und Pumpe-Düse- Einspritzsystem. Speziell für BMW-, MB-, Opel- und VW-Motoren.**  
**Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von HC-Synthese-Grundölen für moderne Benzin- und Dieselmotoren.**  
**Speziell für BMW-, MB-, Opel- und VW-Motoren**

### Eigenschaften:

- Rationalisierungssorte mit multifunktionalem Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren
- Niedrige Sulfataschegehalt, geringer Phosphor- und Schwefelgehalt schonen Rußpartikelfilter und Katalysator
- Verhindert Ablagerungen im Motor. Ausgezeichnete Betriebssicherheit
- Geringer Verdampfungsverlust. Niedriger Ölverbrauch
- Gutes Kaltstartverhalten und schnelle Motordurchölung
- Mischbar mit handelsüblichen Motorenölen

### Spezifikationen und Freigaben:

- API SN
- ACEA C2 / C3
- BMW Longlife 04
- MB-Freigabe 229.52
- VW 505 01 / 505 00

**ATR empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind.**

- Opel GM dexo2
- Opel / Vauxhall OV 0401547
- MB 229.51
- MB 229.31

### Einsatzgebiete:

Optimal für modernste Benzinmotoren und Dieselmotoren mit Mehrventiltechnik, Valvetronic und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen.



220 4640



399 4839



220 4650



220 4655

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 4640	Motorenöl SAE 5W-30 MF	1 ltr.
839 4161	Motorenöl SAE 5W-30 MF	1 ltr.
399 4839	Motorenöl SAE 5W-30 MF	5 ltr.
220 4650	Motorenöl SAE 5W-30 MF	20 ltr.
829 2981	Motorenöl SAE 5W-30 MF	20 ltr.
220 4655	Motorenöl SAE 5W-30 MF	60 ltr
374 6878	Motorenöl SAE 5W-30 MF	60 Liter
636 4970	Motorenöl SAE 5W-30 MF	205 Liter