

### TURBOLADER ERSTBEFÜLLUNG LIQUI MOLY



Speziell für empfindliche und hochbelastete Lager, wie sie in Turboladern zum Einsatz kommen. Vor der Montage und der ersten Inbetriebnahme des Laders wird die Ölbohrung des Laders mit BTS-LIQUI MOLY Turbolader - Additiv vollständig befüllt.

Das Additiv erhöht die Notlaufeigenschaften des Laders und verhindert somit Schäden an der Lagerung und erhöht die Lebensdauer des Laders beträchtlich.

Die Wirkstoffkombination aus chemisch wirkenden Additiven und dem Festschmierstoff MoS<sup>2</sup> garantiert einen verschleißarmen Einlauf. Die laminare Struktur der MoS<sup>2</sup> Partikel füllt die Oberflächenrauigkeit des Metalls auf und reduziert so Reibung und Verschleiß. Durch eine speziell abgestimmte Additivkombination wird zusätzlich der Reibungsbeiwert um ca. 40% gesenkt, diese Wirkstoffkombination lässt sich im Öl nachweisen, somit kann bei Schäden festgestellt werden ob das mitgelieferte BTS Turbolader-Additiv auch beim Einbau verwendet wurde.



321 0244

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
321 0244	Erstbefüllungstube für Turbolader	20 g