

KÜHLERSCHUTZ CT STANDARD (GELB)



Universal (grün-gelb)

Eigenschaften:

- Kühlflüssigkeit für Verbrennungsmotoren
- Frost- und Korrosionsschutz
- Auch für Alu-Motoren geeignet
- Silikathaltig
- NAP - frei (nitrit-, amin-, phosphatfrei)
- Schützt Motor, Kühler und Wasserpumpe ganzjährig vor Frost und Korrosion

Einsatzgebiete:

- Für moderne Motoren einschließlich Alu-Motoren geeignet
- Auch für Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen geeignet
- Für Kühlsysteme aus Aluminium mit kupferhaltigen Baugruppen in Verbrennungsmotoren

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- ASTM D 3306/D4985
- SAE J 1034
- BS 6580
- AFNOR NF-R 15 -601 Type 1
- ÖNORM V5123
- JIS K 2234
- UNE 26 -361
- AS 2108
- CUNA NC 956 -16.

Anwendung:

Für eine optimale Mischung, besonders im Hinblick auf den Korrosions- und Überhitzungsschutz, empfehlen wir ein Volumenmischungsverhältnis von 1:1.

Mischbarkeit:

Cartechnic CT STANDARD ist mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar. Um die Vorteile des Produkts optimal nutzen zu können, empfehlen wir eine sortenreine Befüllung.

Achtung: Herstellervorschriften beachten!



486 5368



486 5351



486 5375



486 5382



486 5399

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
486 5368	Kühlerschutz	1,5 ltr. Dose

KÜHLERSCHUTZ CARTECHNIC

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
486 5351	Kühlerschutz	5 ltr. Kanister
486 5375	Kühlerschutz	20 ltr. Kanister
486 5382	Kühlerschutz	60 ltr. Fass
486 5399	Kühlerschutz	200 ltr. Fass