

## HYDRAULIKÖL HLP 32



werden als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet. Sie enthalten Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Aufgrund ihrer Additivierung werden sie allen Anforderungen gerecht und vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt. Für hohe thermische Beanspruchungen. Für Pumpen oder Hydromotoren deren Betriebsbedingungen Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen. Für Maschinen und Anlagen wo ein Hydrauliköl der entsprechenden Viskosität und Leistungslevel vorgeschrieben ist. Betriebsvorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten. Viskosität: ISO VG 32

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung  | Inhalt   | Gebinde  |
|----------|---------------------|----------|----------|
| 607 4731 | Hydraulik-Öl HLP 32 | 20 ltr.  | Kanister |
| 607 4732 | Hydraulik-Öl HLP 32 | 60 ltr.  | Faß      |
| 607 4733 | Hydraulik-Öl HLP 32 | 205 ltr. | Faß      |