

ZENTRALHYDRAULIKÖL



Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das nach den höchsten Anforderungen entwickelt wurde. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Maximaler Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Verfügt über ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten. Mit erhöhtem Anteil an Korrosionsschutzkomponenten.

Einsatzzweck:

Für Hydrauliken in Fahrzeugen verschiedener Hersteller wie z.B. Niveauregulierung, Hydropneumatische Federung, Lenkungs-systeme, Dämpfer etc. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

BMW 81229407 758 ; Ford WSS-M2C204-A ; MAN M 3289; MB 345.0 ; Opel 1940 766 ; VW TL 52146 (G002 000 / G004000) ; ZF TE-ML 02K

Spezifikationen

MAN M 3289

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: MB 345.0. ZF TE-ML 02K. VW TL 52146 (G002 000). BMW 81 22 9 407 758. Opel 1940 766



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 0602	Zentralhydrauliköl	1 ltr.
220 0619	Zentralhydrauliköl	20 ltr.
147 0593	Zentralhydrauliköl	60 ltr.
593 7999	Zentralhydrauliköl	205 ltr.