

LOCTITE® 5800 - FLÄCHENDICHTUNG ROT ANEROB



Loctite 5800 für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche, mit weißem Sicherheitsdatenblatt

Ihre Vorteile:

- Führend bei Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit
- Keine Gefahrensymbole, weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich
- "Weißes" Sicherheitsdatenblatt - Kein Eintrag in Sicherheitsdatenblättern gem. (EG) Nr. 1907/2006 - ISO 11014 -1 in Abschnitt 2, 3, 15 & 16
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes

Technische Daten:

- Farbe: Rot
- Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +180 °C
- Zugscherfestigkeit: 12 N/mm²
- Max. Spalt: 0,3 mm
- Handfestigkeit Stahl: 25 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 20 Min.
- Festigkeit: Mittel
- Aushärtensystem: Anaerob



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
575 3301	Flächendichtung	50 ml
224 2341	Flächendichtung	300 ml