

UNIVERSAL-GEWEBEBÄNDER

PETEC

Einsatzbereiche:

- Verschließen von Öffnungen
- Verpacken und Bündeln
- Befestigung von Halterungen
- Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.

Eigenschaften:

- Innen- und Außenanwendung
- hervorragende Kälte- u. Wärmebeständigkeit
- hohe Klebekraft
- feuchtigkeitsbeständig
- lässt sich leicht in Webrichtung trennen

Technische Daten:

- Basis: PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk
- Farbe: schwarz und silber
- Temperaturbeständigkeit: -15° C bis +80° C
- Zugkraft: 35 N/cm²
- Dehnung: >25%
- Lagerfähigkeit: 12 Monate

Anwendung:

Verarbeitungstemperatur zwischen +5° C und +35° C.
Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein.



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge m | Breite mm |
|----------|----------------------|---------|---------|-----------|
| 224 4451 | Universal-Gewebeband | schwarz | 50 | 48 |
| 224 4454 | Universal-Gewebeband | silber | 50 | 48 |