

TEROSON WX 400 - TEROTEX-HV 400

TEROSON

TEROSON WX 400 ist ein Wachs und Korrosionsschutzmittel zur Hohlraumkonservierung mit extrem hoher Kriechfähigkeit. Es ist ideal geeignet für den Schutz aller Hohlräume im Motorraum oder in Türen, Säulen, Türschwellern etc. Es ist auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C). Dieses OEM-spezifizierte Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus. Die besten Ergebnisse werden bei Verarbeitung mit der TEROSON HV DRUCKBECHERPISTOLE / HOHLRAUMSCHUTZPISTOLE mit verschiedenen Sonden für die Behandlung aller Hohlräume erzielt.

- Zum Schutz aller Hohlräume im Motorraum
- Zum Schutz aller Hohlräume, z.B. in Türen, Säulen, Türschwellern etc.
- Kann auf Beläge auf Basis von PVC, PVC-Wachs, Bitumen/Kautschuk KTL und Kautschuk/Harz aufgetragen werden
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hinterlässt einen feuchtigkeitsabweisenden Film
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C)



223 0476



Anwendung

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|---------------------|---------|
| 223 0476 | Teroson WX 400 hell | 1 ltr. |
| 223 0483 | Teroson WX 400 hell | 10 ltr. |
| 223 0490 | Teroson WX 400 hell | 60 ltr. |