

TEROSON WX 215 - HOHLRAUM-SPRAY

TEROSON

TEROSON WT 215 ist ein Hohlraum-Sprühwachs und Korrosionsschutzmittel mit extrem hoher Kriechfähigkeit. Es ist ideal geeignet für die Behandlung von kleinen vereinzelt Stellen und kann auf Beläge auf Basis von PVC, PVC-Wachs, Kautschuk Harz oder KTL aufgetragen werden. Das Produkt ist OEM-spezifiziert. Es zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus. Mit dem zusätzlich beigefügten Sprührohr können auch Hohlräume gut erreicht werden, z.B. in Türen und im Motorraum.

- Ideal für den Korrosionsschutz in Hohlräumen nach der Reparatur
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sprühdose, einfach zu handhaben
- Kann auf Beläge auf Basis von PVC, PVC-Wachs, Bitumen/Kautschuk KTL, Kautschuk/Harz aufgetragen werden



223 0249

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|--------------------|--------|
| 223 0249 | Teroson WX 215 | 500 ml |