

LKW SCHMIERFETT KP2K -30

Leistungsstarkes Wälzlagerfett, welches speziell auf die hohen Anforderungen der Bereiche Nutzfahrzeuge, Baumaschinen sowie Land- und Forstwirtschaftlich genutzten Maschinen und Geräten hin entwickelt wurde. Enthält hochwirksame Zusätze an Korrosions- und Oxidationsschutz sowie EP-Additive, die eine optimale Schmierleistung selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken gewährleisten.

Durch seine Beschaffenheit ist es in der Lage einen hohen Wasseranteil aufzunehmen ohne seine Leistungsfähigkeit zu verlieren.

Eigenschaften:

- vielseitig einsetzbar
- reibungs- und verschleißmindernd
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- gute oxidationsstabilität
- korrosionsschützend
- breiter Temperaturbereich Entspricht der Fettkennzeichnung nach DIN 51502: KP2K-30

**224 0507****Technische Daten:**

Farbe : naturfarben

Verdicker : Lithium-Komplekseife

Temperatur – Einsatzbereich : -30 °C bis +130 °C

NLGI : 2 DIN 51818

Walkpenetration : 275 – 295 1/10 mm DIN ISO 2137

Tropfpunkt : 190 °C DIN ISO 2176

Fließdruck – 30°C : 1400 hPa DIN 51805

Ölabscheidung DIN 51817 nach 18h bei 40°C : 1,8% Nach 7 Tagen bei 40°C : 5,9%

Korrosionsschutz EMCOR : 0/0 DIN 51802

Kupferkorrosion 24h 100°C : 1 b DIN 51811

Verhalten gegenüber Wasser : 1-90 DIN 51807 T1

Grundölviskosität 40°C : 200 mm²/s DIN 51562Grundölviskosität 100°C : 16,0 mm²/s DIN 51562

Flammpunkt : 242 °C DIN ISO 2592

Pourpoint : -24 °C DIN ISO 3016

Einsatzgebiete:

Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erschwerten Bedingungen und hohen Druckbelastungen auch bei staubigen und feuchten Bedingungen in den Bereichen Nutzfahrzeugen, Baumaschinen sowie Land- und Forstwirtschaftlich genutzten Maschinen und Geräten.

Anwendung:

Vor der Behandlung mit LKW Schmierfett KP2K-30 Lube Shuttle sollen die Teile sauber und frei von Rückständen, wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein, nur der unvermischte Einsatz garantiert volle Leistung. Die Hersteller-vorschriften sind zu beachten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0507	LKW Schmierfett KP2K -30 Lube Shuttle	400g