

MONTAGEPASTE



MoS₂-Montagepaste mit ausgewählter Festschmierstoffkombination. Durch spezielle Aufbereitungsverfahren geeignet für höchste Anforderungen. In sprühbarer Form als LM 48 Sprühpaste, Art.Nr. 3045 und 4057.

Eigenschaften:

- ausgezeichnetes Haftvermögen
- leichte Verarbeitung
- guter Korrosionsschutz
- minimaler Reibwert
- sicherer Verschleißschutz
- überragende Testwerte
- extrem wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Notlaufschmierer

Technische Daten:

- Farbe : grau-schwarz
- Basis : Mineralöl
- Additive (Festschmierstoff) : MoS₂ 33%, Graphit 6%
- Dichte bei 20°C : 1,3 g/cm³
- Press-Fit-Test, Reibwert kinetisch : 0,12 µ
- Gewindereibung : 0,09 µ
- Temperatureinsatzbereich : - 35 bis + 450°C

Einsatzgebiete:

Montage, Reparatur und Wartung in allen Bereichen der Technik. Zur Grundschmierung und Verhinderung von Einlaufschäden. Einlauf von Gleitflächen und Gleitlagern. „for-life“-Schmierung von Gelenken und Kleinbauteilen, zur Verschleißminderung gleitender Maschinenteile.

Anwendung:

Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf die sauberen Gleitflächen auftragen, kein Einreiben. Auftrag im Überschuss möglich.



601 0213

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
584 0742	LM 48 Montagepaste	50 gr.
601 0213	LM 48 Montagepaste	1 kg