

LOCTITE® 573 - FLÄCHENDICHTUNG GRÜN

LOCTITE®

Flächendichtung - langsam härtend. Ideal zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen.

LOCTITE 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.

Ihre Vorteile:

- Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen
- Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann



224 2330



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
224 2330	LOCTITE 573	50 ml	grün
224 1070	LOCTITE 573	250 ml	...