

## SCHMIERFIX



Extrem haftfähiges Hochleistungsfett zur Schmierung geschlossener und offener Antriebe. In Zentralschmieranlagen förderbar. Hohe EP-Eigenschaften, wasserbeständig, beständig gegen handelsübliche wässrige Laugen, verträglich mit allen gebräuchlichen Dichtungsmaterialien, oxidationsstabil, auch bei Langzeiteinsatz, zuverlässiger Korrosionsschutz, frei von Festschmierstoffen.

**Gemäss Kennzeichnung nach DIN 51502: K1G-30**

### Technische Daten:

- Farbe :braun, naturfarben
- Verdicker :Metallseife
- NLGI-Klasse :1 DIN 51818
- Walkpenetration :310 - 340 DIN 51804
- Tropfpunkt :+ 140 °C DIN ISO 2176
- Temperatureinsatzbereich :- 30°C bis + 100°C
- Oxidationsbeständigkeit :0,5 bei 100 h / 100°C DIN 51808
- Wasserbeständigkeit bis 90°C :0 DIN 51807

### Einsatzgebiete:

Zur sicheren Schmierung von Lagern, Scharnieren und Gleitführungen. Ideal einsetzbar im Bereich Haus, Hof, Garten, Hobby, Garage und Werkstatt. Schmierfix ist ebenso als Spezialschmierfett zur Schmierung von Kugellagern bei hoher Drehzahl, hoher Temperatur und korrosiver Atmosphäre geeignet.



224 0492

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0492	Schmierfix	50 gr.