

GETRIEBEÖL ATF D



Für den universellen Einsatz in automatischen Schaltgetrieben, Servo-Lenkungen und Hydraulik-Aggregaten
Für den universellen Einsatz in Automatikgetrieben, Servolenkungen und Hydraulik-Aggregaten

Eigenschaften:

- Hohe Thermostabilität
- Keine Schaumbildung
- Optimale Reibungscharakteristik
- Hohes Lasttragevermögen
- Beste Oxidationsstabilität
- Extremer Verschleißschutz
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Mischbar mit vergleichbaren Ölen entsprechender Spezifikationen

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- GM-DEXRON IID
- Allison C4
- Denison
- Ford ESP-M2C 166 -H
- Ford Mercon
- MAN 339 Typ L2/V1/Z1
- Voith H55.6335.XX (G 607)
- MB 236.6
- ZF TEML 04D/09/11A/14A

Einsatzgebiete:

Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Drehmomentwandler und Servolenkungen, in denen ein Schmierstoff dieser Spezifikationen vorgeschrieben wird.



220 4567



170 1563

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|--------------------|---------|
| 220 4567 | Getriebeöl ATF D | 1 ltr. |
| 170 1563 | Getriebeöl ATF D | 1 ltr. |
| 220 4574 | Getriebeöl ATF D | 20 ltr. |
| 266 1680 | Getriebeöl ATF D | 20 ltr. |
| 724 5152 | Getriebeöl ATF D | 60 ltr. |