

KÜHLERSCHUTZ PRESTONE

- Prestone Kühlerfrostschutz ist mit **jedem** farbigen Kühlerfrostschutz mischbar.
- kann bei jedem PKW Fabrikat und Modell hinzugegeben und eingefüllt werden.
- Für Diesel- und Benzinmotoren.
- Schützt vor Einfrieren, Überhitzen und Überkochen.
- Schützt Aluminium und alle anderen Metallteile des Motors bis zu 5 Jahren oder 240.000 km.
- Bietet eine silikat- und phosphatfreie Zusammensetzung für lang anhaltenden Korrosionsschutz.
- Prestone kann jedem gängigen Kühlmittel beigemischt werden, ohne dessen Farbe wesentlich zu verändern.
- Dekra zertifiziert.
- Erhältlich als Konzentrat in Gebinden von 1 L bis 205 L und als Fertiggemisch im 1 L Gebinde.
- Prestone ist auch einsetzbar mit den Standards VAG G12, G12+, G12++ und G13.
- Mischverhältnis Konzentrat: 50:50 Frostschutz bis -37°C, 70:30 Frostschutz bis -60°C.



486 4810

Prestone erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen für Kühlmittel der Erstausrüster, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- GM 6277M
- GM 1825M
- Chrysler MS 7170
- Ford ESE M 997B44-A
- Mazda MES MN 121D
- Mitsubishi ES-X64217
- Nissan /Samsung NES-M-5059
- Toyota JIS K 2234
- VW TL-774F / TL-774G

ANWENDUNGSFILM!!!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
486 4810	Kühlerschutz	4 ltr. Konzentrat