

LM 47 LANGZEITFETT + MOS2

Hochwertiges Spezialfett. Der MoS₂-Gehalt gibt dem ausgewählten Grundfett hervorragendes Schmiervermögen und Hochleistungseigenschaften, wie sie übliche Fette nicht aufweisen können. Während des Betriebs bildet sich auf den Gleitstellen ein festhaftender, hauchdünner Molybdänsulfid-Film, der auch nach völligem Ausfall der Fettversorgung noch längere Zeit schmierwirksam bleibt. Extrem lange schmierfähig, in Zentralschmieranlagen förderbar. Kennzeichnung nach DIN 51502 KPF2 K-30.

Temperatureinsatzbereich: -30° bis +130° C.

Einsatzzweck:

Zur Montage, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Werkzeug-, Bau-, Land- und Druckmaschinen. Für hoch belastete Lager und Gelenke, Keilwellen, Gewinde und Führungen. Für homokinetische Antriebsgelenke.



601 8610



601 8612

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
601 8610	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	100 ml
601 8612	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	400 ml
601 8614	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	1 kg