

## FUELSYSTEMSERVE



### Anwendungen:

- Kann alle Einspritzsysteme von Benzinmotoren (mit Vergaser, K, KE, L, LE, LH, Monojetronic, Motronic, Renix, Direkteinspritzung usw.) und Dieselmotoren (Vorkammer- und Direkteinspritzung, mit gemeinsamer Druckleitung, mit Pumpe-Düse-System) angeschlossen werden.
- Kann für alle Personen- und Lastkraftwagen, Schiffsmotoren und stationäre Motoren angewandt werden.
- Die Maschine kann nur mit den Produkten Wynn`s Injection System Purge (W76695) und Wynn`s Diesel System Purge (W89195) angewandt werden.

### Technische Daten:

- Pumpe : bürstenlose GS-Pumpe
- Maximum-Druck : 12 bar
- Maximum-Liefermenge : 2 bis 3l/Minute
- Inhalt des Flüssigkeitsbehälters : ungefähr 3 l
- Elektrischer Anschluss : 12 V Gleichstrom
- Flüssigkeitsfiltrierung : Filter in Füllöffnung und Filter in Rücklaufkupplung
- Gewicht : 9,74 kg (mit Zubehörteilen)
- Druckregler : Feinregler mit Mutternsicherung



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

220 2100	FuelystemServe
----------	----------------